

Document technique

o10101L/B/W

**BLACK LED 1W WW IP44 STAR LIGHT 350mA**

Spot LED encastré Recessed Star Light 1 W, IP44.  
Nécessite un driver de 350 mA. Le driver ne peut pas  
passer à travers le trou découpé. Conforme à la norme  
EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

**Driver** : À commander séparément

LED + Driver

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Classe de sécurité** : III

**Indice de protection IP** : IP44

**Marque de LED** : Bridgelux

**Longueur du câble** : 100 cm

**Marquage F** : Oui

**Courant d'entrée** : 350 mA

**Puissance (Watts)** : 1W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Variateur de lumière** : Oui

**Type de connecteur rapide** : 1

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Noir

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 16 mm

**Famille :** La série Super Mini

**Plafond encastré :** Oui

**Profondeur requise :** 30 mm

**Matériel :** Aluminium

**Hauteur :** 21 mm

**Type :** Raccord

**Diamètre du trou de découpe :** 12 mm

**Mur encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 3 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Blanc chaud

**Flux lumineux :** 95lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**Température de couleur :** 3000K

**Efficacité lumineuse :** 95 lm/W

## Informations d'emballage

**Longueur de la boîte (cm) :** 6,5 cm

**Hauteur de la boîte (cm) :** 4,5 cm

**Nombre d'unités par boîte :** 100

**Largeur de la boîte (cm) :** 6,5 cm

**Poids de la boîte (kg) :** 0,040 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889060963