

Document technique

o10107UV/W/V

BLANC SMD LED UGR19 7W CCTV IP44 230V

Downlight LED SMD 7 W UGR19 avec CCT réglable, IP44.
Complet avec driver 200 mA. Conforme à la norme
EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Externe - Inclus

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP44

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 7W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 38V

Puissance (Watts) : 6,84 W

Source de lumière : LED intégrée

Courant d'entrée : 180 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP44

Type de LED : SMD 2835

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 95 mm

Famille : UGR19 CCT V Gamme

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 40 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 70 mm

Profondeur requise : 60 mm

Indice de protection IK : 4

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Durée de vie moyenne : 30000 heures

Données d'éclairage

Code couleur : Lumière du jour - Blanc froid - Blanc chaud

Flux lumineux : 525 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Température de couleur : 3000K-4000K-6000K

Efficacité lumineuse : 75 lm/W

UGR (Indice d'éblouissement unifié) : 19

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,222 kg

Nombre d'unités par boîte : 40

Code-barres (numéro EAN) : 5291889064817