

Document technique



o11103K/W/W

LED COB BLANCHE 3W WW 30deg 350mA LUMIÈRE SOMBRE RÉGLABLE

Spot encastré réglable LED Dark Light 3W, IP20. Nécessite un driver 350mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 8,4 V

Puissance (Watts) : 3W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 1

Courant d'entrée : 350 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Longueur du câble : 40 cm

Marquage F : Oui

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 52 mm

Famille : La série Mini Aluminium

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 52 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 42 mm

Profondeur requise : 60 mm

Ajustable : 1 Direction

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 5 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 240 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

DarkLight : Oui

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 80 lm/W

Angle du faisceau : 30°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 5,5 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 5,6 cm

Nombre d'unités par boîte : 100

Largeur de la boîte (cm) : 5,5 cm

Poids de la boîte (kg) : 0,095 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889070047