

Document technique



o11128G/B/W

**NOIR ENCASTRÉ COB 25 W WW 15-45 degrés 230 V  
HONEYCOMB**

Downlight zoomable 25 W COB LED 15°-45° réglable avec nid d'abeille amovible. Fourni avec un driver 600 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

**Driver** : Externe - Inclus

LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : II

**Indice de protection IP** : IP20

**Marquage F** : Oui

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 25W

**Source de lumière** : LED intégrée

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Classe de sécurité** : III

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Bridgelux

**Courant d'entrée** : 600 mA

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : COB

**Nombre de LED** : 1

## Caractéristiques physiques

**Couleur :** Noir

**Forme :** Circulaire

**Diamètre :** 134 mm

**Famille :** La gamme Pop Up

**Plafond encastré :** Oui

**Intérieur :** Oui

**Matériel :** Aluminium

**Hauteur :** 58 mm

**Type :** Raccord

**Diamètre du trou de découpe :** 120 mm

**Profondeur requise :** 70 mm

**Ajustable :** 2 Directions

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie :** 5 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur :** Blanc chaud

**Flux lumineux :** 2500 lm

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs) :** 90

**Température de couleur :** 3000K

**Efficacité lumineuse :** 100 lm/W

**Angle du faisceau :** 15°-45°

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg) :** 0,894 kg

**Code-barres (numéro EAN) :** 5291889076476

**Nombre d'unités par boîte :** 18