

Document technique



o11128G/W/W

BLANC ENCASTRÉ COB 25 W WW 15-45 degrés 230 V HONEYCOMB

Downlight zoomable 25 W COB LED 15°-45° réglable avec nid d'abeille amovible. Fourni avec un driver 600 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Externe - Inclus

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 25W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Classe de sécurité : III

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Courant d'entrée : 600 mA

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Nombre de LED : 1

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 134 mm

Famille : La gamme Pop Up

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Hauteur : 58 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 120 mm

Profondeur requise : 70 mm

Ajustable : 2 Directions

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 5 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 2500 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 100 lm/W

Angle du faisceau : 15°-45°

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,894 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889076483

Nombre d'unités par boîte : 18