

Document technique



o38002A/RGB

RGB 20 cm 9xLED 3 W 24 V CC TUBE

Module LED 3W connectable, IP20. Nécessite un driver LED à tension constante 24V DC. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

Variateur de lumière : Oui

LED

Type d'entrée : Tension constante

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD

Type de connecteur rapide : 4

Tension d'entrée : 24 V CC

Puissance (Watts) : 3W

Source de lumière : LED intégrée

Variateur de lumière : Oui

Marquage F : Oui

Caractéristiques physiques

Matériel : Aluminium

Longueur : 200 mm

Offre spéciale : Oui

Famille : Modules connectables 24 V en aluminium

Mur en surface : Oui

Forme : Rectangulaire

Largeur : 12 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Intérieur : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : RVB

Flux lumineux : -

Température de couleur : RVB

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,065 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889019275

Nombre d'unités par boîte : 100