

Document technique

o38140AU/W/C

**BLANC 40 W DOWNLIGHT+UPLIGHT LED CW 1175 mm 230 V**

Diffuseur linéaire suspendu de 40 W avec éclairage vers le haut, idéal pour les bureaux. Comprend un driver de 900 mA et un kit de suspension de 3 m. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

**Driver** : Intégré

LED + Driver

**60 Hz** : Oui

**Classe de sécurité** : I

**Indice de protection IP** : IP20

**Marquage F** : Oui

**Tension d'entrée** : 220-240 V

**Puissance (Watts)** : 40W

**Source de lumière** : LED intégrée

LED

**Type d'entrée** : Courant constant

**Tension** : 40V

**Indice de protection IP** : IP20

**Type de LED** : SMD 2835

**Courant d'entrée** : 900 mA

**Puissance (Watts)** : 36W

**Source de lumière** : LED intégrée

**Marque de LED** : Epistar

## Caractéristiques physiques

**Couleur** : Blanc

**Matériel** : Aluminium

**Forme** : Rectangulaire

**Longueur** : 1175 mm

**Largeur** : 22 mm

**Hauteur** : 85 mm

**Type** : Raccord

**Famille** : Profils linéaires LED Up & Down

**Plafond suspendu** : Oui

**Intérieur** : Oui

## Certificats d'énergie - Garantie

**Garantie** : 3 ans

## Données d'éclairage

**Code couleur** : Blanc froid

**Température de couleur** : 4000K

**Flux lumineux** : 3600lm

**Efficacité lumineuse** : 90 lm/W

**IRC (Indice de Rendu des Couleurs)** : 90

## Informations d'emballage

**Poids de la boîte (kg)** : 2,058 kg

**Nombre d'unités par boîte** : 12

**Code-barres (numéro EAN)** : 5291889063926