

Document technique

o38150A/W/C

DIFFUSEUR BLANC UGR19 40W CW 1200mm 230V

Système linéaire 40 W UGR19 avec diffuseur pour installation en surface ou suspendue, idéal pour les bureaux. Complet avec driver 1000 mA. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Longueur du câble : 300 cm

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 40W

Source de lumière : LED intégrée

Marquage F : Oui

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 36V

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD 2835

Nombre de LED : 288

Courant d'entrée : 1000 mA

Puissance (Watts) : 36W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Epistar

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Rectangulaire

Largeur : 35 mm

Type : Raccord

Plafond en surface : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Longueur : 1200 mm

Hauteur : 70 mm

Famille : Profils linéaires LED de taille moyenne

Plafond suspendu : Oui

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc froid

Flux lumineux : 3400lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

UGR (Indice d'éblouissement unifié) : 19

Température de couleur : 4000K

Efficacité lumineuse : 85 lm/W

Angle du faisceau : 120°

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 1,950 kg

Nombre d'unités par boîte : 12

Code-barres (numéro EAN) : 5291889062387