

Document technique

o51130/B/C

BLACK COB 30W CW 38deg 230V

Downlight encastré réglable LED COB 30 W, gamme COB carrée, IP20. Fourni avec un driver LED non gradable. Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.



Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Externe - Inclus

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : II

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240 V

Puissance (Watts) : 30W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 35,5 V

Puissance (Watts) : 27W

Source de lumière : LED intégrée

Courant d'entrée : 750 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : COB

Caractéristiques physiques

Couleur : Noir

Forme : Rectangulaire

Largeur : 185 mm

Type : Raccord

Largeur du trou de découpe : 160 mm

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Aluminium

Longueur : 185 mm

Hauteur : 105 mm

Famille : La gamme de produits de type COB Box

Hauteur du trou de découpe : 160 mm

Profondeur requise : 125 mm

Ajustable : 2 Directions

Certificats d'énergie - Garantie

Garantie : 2 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc froid

Flux lumineux : 2700 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90

Température de couleur : 4000K

Efficacité lumineuse : 90 lm/W

Angle du faisceau : 38°

Informations d'emballage

Longueur de la boîte (cm) : 20,5 cm

Hauteur de la boîte (cm) : 12,5 cm

Nombre d'unités par boîte : 12

Largeur de la boîte (cm) : 20,5 cm

Poids de la boîte (kg) : 1 700 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889061144