

Document technique

o62156C/BBS/W


PENDENTIF LAITON BROSSÉ 65W WW IP20 230V

Pendentif LED 65W, IP20, adapté aux applications résidentielles et commerciales, livré avec un driver 1600mA, conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements



Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : Intégré

LED + Driver

60 Hz : Oui

Classe de sécurité : I

Indice de protection IP : IP20

Marquage F : Oui

Tension d'entrée : 220-240V

Puissance (Watts) : 65W

Source de lumière : LED intégrée

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 36V

Indice de protection IP : IP20

Type de LED : SMD 2835

Courant d'entrée : 1600mA

Puissance (Watts) : 56W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Bridgelux

Marquage F : Oui

Caractéristiques physiques

Couleur : Laiton brossé	Matériel : Aluminium
Forme : Circulaire	Hauteur : 3000mm
Diamètre : 1270mm	Type : Adaptation
Famille : Anneaux circulaires LED	Plafond suspendu : Oui
Intérieur : Oui	

Certificats d'énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d'éclairage

Code couleur : Blanc chaud	Température de couleur : 3000K
Flux lumineux : 4300lm	Efficacité lumineuse : 66,15 lm/W
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80	

Informations d'emballage

Poids de la boîte (kg) : 4.600kg	Nombre d'unités par boîte : 1
Poids du carton principal (kg) : 5,7Kg	Code-barres (numéro EAN) : 5291889072386